



L'huile des records du monde

# GRAISSE SELLETTE

## Spéciale pour sellettes

### UTILISATIONS

Spécialement recommandée pour le graissage des plateaux de sellettes.

Appliquer en épaisseur modérée pour optimiser la performance.

S'applique au pinceau, à la spatule ou à la brosse après essuyage pour éliminer les salissures et les poussières abrasives (Ne pas nettoyer au solvant).

### CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Caractéristiques	Valeurs typiques
Couleur	Marron
Aspect	Lisse, adhérent
Consistance (Pénétrabilité 60 coups en 1/10 mm)	310-340
Point de goutte	> 200°C
Nature de l'épaississant	Inorganique
Charge de soudure	> 500 kg

*Les données de ce tableau représentent les valeurs typiques de production et ne constituent en aucun cas des spécifications*

### PROPRIÉTÉS & AVANTAGES

- Très forte adhérence
- Formation d'un film lubrifiant qui absorbe les chocs et évite le contact métal-métal
- Excellentes propriétés anti-usure, antigrippante et antirouille
- Insoluble à l'eau

### SPÉCIFICATIONS

Grade N.L.G.I. 1

ISO 6743-9 → ISO-L-XAEHB 1

DIN 51502 → DIN MPF1R-10

