



LUBE S/03 SAE 5W-30

Huile 100 % synthèse pour moteurs essence et diesel
Technologie renforcée anti-usure

UTILISATIONS

Huile moteur 100% synthèse spécialement développée pour répondre à la nouvelle exigence Stellantis FPW9.55535/03.

Cette spécification très sévère est imposée aux véhicules des marques Peugeot, Citroën, DS, Opel et Fiat équipés des moteurs suivants :

- 1.2 Pure Tech (moteurs EB2) 110cv et 130cv de 2014 à 2018 (séries HNV/HNW/HNX/HNY/HNZ),
- 1.5 BlueHDI (DV5R) produits jusqu'à février 2023 (avant n° OPR 16886).

Cette huile est renforcée en anti-usure et assure la propreté du moteur.



Spécifications :

ACEA C3; API SN plus; PSA B71 2290; FPW9.55535/03

CARACTERISTIQUES MOYENNES

	Méthode	Unités	5W-30
Masse volumique à 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	846
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	66,4
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	11,4
Indice de viscosité	ASTM D2270		165
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-42
Point d'éclair Cleveland V.O.	ASTM D92	°C	254
Viscosité H.T.H.S. à 150°C	CEC L-036-90	mPa.s	3,5
Teneur en cendres sulfatées	ASTM D874	% masse	0,75
Total Base Number (T.B.N.)	ASTM D2896	mgKOH/g	9,1

Les données de ce tableau représentent les valeurs typiques de production et ne constituent en aucun cas des spécifications.

PROPRIÉTÉS & AVANTAGES

- ▶ Testée selon les essais spécifiques FPW9.55535/03 incluant notamment de nouveaux tests en laboratoire sur moteurs DV5 pour mesurer les usures ainsi que l'encrassement,
- ▶ Technologie renforcée en anti-usure avec un calage de viscosité en haut du grade SAE 30 pour une protection moteur maximale (forte viscosité H.T.H.S. à 150°C pour renforcer le film d'huile à chaud),
- ▶ Volatilité réduite afin de limiter significativement la consommation d'huile,
- ▶ Protection contre le LSPI (pré-allumage) ainsi qu'une parfaite compatibilité avec les systèmes de dépollution (FAP/pot catalytique),
- ▶ Lubrifiant « haute protection » permettant de maintenir les performances optimales du moteur et de prolonger sa durée de vie (se référer au manuel constructeur pour l'espacement de vidange),
- ▶ Le choix de la LUBE S/03 SAE 5W-30 permet de maintenir la garantie constructeur Stellantis.



facebook.com/yaccosas

twitter.com/yaccosas

youtube.com

